

Bora 6/12

mit Wasser-Wärmetauscher

Testsieger bei STIWA Gut (1,8)

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz mit grauer Tür
- Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Rücklaufanhebung ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Typ	Bora 6	Bora 12
geprüft nach DIN 18894, EN 14785, Blauer Engel, RAL-UZ 111 und §15a	x	x
Anschlussmöglichkeit	hinten	hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten	hinten
Heizleistung	2,6 - 6,0 kW	3,2 - 12,0 kW
Wasserseitige Leistung	4,6 kW	10,0 kW
Höhe	942 mm	1100 mm
Breite	502 mm	617 mm
Tiefe	545 mm	596 mm
Gewicht Stahl	159 kg	209 kg
Raumheizvermögen	bis 210 m ³	bis 420 m ³
Ø Rauchrohranschluss	100 mm	100 mm
Brennstoffinhalt	20 kg	32 kg
Brenndauer max.	36 h	45 h
Wirkungsgrad gemäß Prüfungszeugnis	über 95 %	über 95 %
Stromanschluss	230 V	230 V
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	30-60 W	30-100 W
Keramische Zündung, Kesselthermostat	eingebaut	eingebaut
Anschluss Vorlauf / Rücklauf	3/4 "AG	3/4 "AG
STB	eingebaut	eingebaut
Sicherheitsabstände		
Seitlich	150 mm	150 mm
Hinten	50 mm	50 mm
Vorne	800 mm	800 mm

Listenpreis in SFR zzgl. gesetzl. MwSt.	BestNr.	EAN-Code	BestNr.	EAN-Code
Stahl Schwarz mit grauer Einlage	7940 11	4029808491885	7980 11	4029808491915
Speckstein, Korpus Stahl Schwarz	7940 22	4029808491908	7980 22	4029808491939
Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	7940 32	4029808491892	7980 32	4029808491922
Zubehör				
Speicherladestation AquaLoad	9206 98	4029808403437	9206 98	4029808403437