

Arena Aqua

mit Wasser-Wärmetauscher

Modernes, funktionelles Design mit wirtschaftlichem Nutzen.

Lieferumfang:

- ORANIER Safe-Verschluss
- Wahlweise farbige Abdeckung
- Thermische Ablaufsicherung TAS

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas
- Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein
- Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein
- Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream



Typ	Arena Aqua	
geprüft nach DIN EN 13240 / DIBT	x	
Anschlussmöglichkeit	oben	
Betrieb mit externer Luftzufuhr	hinten / unten	
Nennwärmeleistung	kW	8,5
wasserseitige Leistung	kW	5,0
Höhe	mm	Glas 1465 / Stein 1500
Breite	mm	Ø 520
Tiefe	mm	Ø 520
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	Stahl 208 / Stein 258
Raumheizvermögen bis	m ³	200
Wirkungsgrad	%	> 83
Länge Holzscheite	cm	33
Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben)	mm	1490
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	255
Ø Rauchrohranschluss / Luftstützen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g/s	8,9
Abgatemperatur	° C	236
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	200
Hinten	mm	200
Vorne	mm	800
Brennstoff	Holz/ Braunkohlebriketts	

Listenpreis in SFR zzgl. gesetzl. MwSt.	Bestellnummer	EAN-Code
Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas	4796 30	4029808508309
Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein	4796 22	4029808507777
Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein	4796 42	4029808507784
Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream	4796 87	4029808508873
Zubehör		
Anschlussstützen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	402980779991